



5 UMIESZCZENIE DZIECKA

WYREGULUJ ZAGŁÓWEK W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SVOJEMU DZIECKU.



1. Posadź dziecko w dziecięcym fotelu.
2. Zagłówek (24) powinien być ustawiony tak, aby prowadnica pasa (1) znajdowała się tuż nad ramionami dziecka.




3. Naciśnij i przytrzymaj dźwignię regulującą zagłówek (13) z tyłu zagłówka, która odblokowuje zagłówek.
4. Przytrzymując dźwignię regulującą zagłówek (13), odsuń odblokowany zagłówek (24) na żadaną wysokość. Zwolnij uchwyt, aby zablokować zagłówek.


ZAGROŻENIE Zagłówek fotelika dziecięcego będzie musiał być regulowany od czasu do czasu, gdy dziecko będzie rosło. Ramiona dziecka powinny znajdować się tuż pod prowadnicą pasa na ramiona (1).

ZAGROŻENIE Jest łącznie 9 pozycji zagłówka (24). Można użyć 4 najniższych pozycji w 5-punktowych pasach bezpieczeństwa (11). Jeśli zagłówek znajduje się w najwyższej pozycji w 5-punktowych pasach bezpieczeństwa i nie można już zmieścić ramion dziecka, oznacza to, że należy użyć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa w swoim samochodzie. Zdejmij 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Rozdziale 7. Wówczas zagłówek będzie mógł być przesunięty do 5 dodatkowych wyższych pozycji.

A. ZAGWARANTUJ BEZPIECZEŃSTWO SVOJEMU DZIECKU UŻYWAJĄC 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.




1. Przytrzymaj przycisk regulacji pasów bezpieczeństwa (9) i pociągnij do siebie pas naramienny (26) tak mocno, jak to możliwe. Upewnij się, że naciągasz pas naramienny spod ochraniacza klatki piersiowej, jak pokazano na rysunku.



2. Naciśnij czerwony przycisk na 5-punktowym pasie ramiennym (3), aby go rozpiąć.




3. Posadź swoje dziecko w Sperling-Fix i-Size. Połóż pas naramienny (26) na ramionach dziecka i połącz ze sobą zaczepy (25). Wciśnij połączone zaczepy do korpusu.




4. Pociągnij oba pasy naramienne (26), aby zaciśnąć pas biodrowy (27).

ZAGROŻENIE Sprawdź, czy pas biodrowy jest nisko zamocowany, aby miednica dziecka była właściwie ułożona.



5. Pociągnij regulator 5-punktowych pasów bezpieczeństwa (7), aż pasy zapewnią właściwe bezpieczeństwo Twojemu dziecku.

ZAGROŻENIE Po dociągnięciu sprawdź, czy żaden z pasów bezpieczeństwa nie jest skręcony.




W celu zapewnienia optymalnej ochrony Twojemu dziecku, Sperling-Fix i-Size został opracowany z unikalną wkładką dla małego dziecka (12), która zawiera 1 warstwę pianki o wysokiej wydajności w obszarze głowy po lewej i prawej stronie.

Dla dzieci poniżej 2 roku życia korzystających z Sperling-Fix i-Size należy używać wkładki dla małego dziecka. Wkładka jest wstępnie dopasowana do fotelika dziecięcego i jest również dostępna w częściach zamiennych u sprzedawców AVOVA.


Od 2 roku życia można zdjąć wkładkę dla małego dziecka. Pokrywa zagłówka zawiera wstrząsy po obu stronach dodatkową piankę absorbującą. Piankę należy stosować do ukończenia przez dziecko 4 lat. Od 4 roku życia można usunąć tę piankę z pokrywy zagłówka.

B. ZAGWARANTUJ BEZPIECZEŃSTWO SVOJEMU DZIECKU ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWYCH SAMOCHODOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.


UWAGA Upewnij się, że pasy ramienne w pasach bezpieczeństwa zostały usunięte, a pozostałe części pasów bezpieczeństwa są prawidłowo przechowywane, zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 7.



1. Ustaw trzypunktowy pas pojazdu przed dzieckiem i zablokuj pasek w sprzączce pojazdu jednym kliknięciem. Upewnij się, że 3-punktowy pas nie jest skręcony.




2. Umieść część pasa ramiennego (28) i część pasa biodrowego (29) z boku zaczepu pasa bezpieczeństwa pojazdu (30) w czerwonej prowadnicy pasa biodrowego (4) poduszki siedzenia.




3. Umieścić odcinek pasa biodrowego (29) po drugiej stronie poduszki siedziska w czerwonej prowadnicy pasa biodrowego (4).

ZAGROŻENIE Odcinek pasa biodrowego (29) musi leżeć tak nisko, jak to możliwe, ponad biodrami dziecka po obu stronach, aby zapewnić najlepszą ochronę.



OSTRZEŻENIE Jeśli prowadnica pasa na ramiona (1) jest ukryta za oparciem (22), wyreguluj zagłówek (24) w górę, aby umożliwić łatwe włożenie naramiennego odcinka paska (28) w jego prowadnicę, a następnie wyreguluj zagłówek z powrotem na odpowiednią wysokość.



ZAGROŻENIE Sprawdź, czy pas barkowy (28) przebiega nad obojczykiem dziecka, a nie na jego szyi.



5. Najpierw przeciągnij część paska naramiennego w poprzek ciała dziecka, aby usunąć luz z części biodrowej. Następnie pociągnij część paska naramiennego (28) powyżej siedzenia dziecka, aby usunąć pozostały luz.


ZAGROŻENIE Po zabezpieczeniu dziecka, sprawdź przed podróżą poniższe punkty:

1. Fotelik dziecięcy jest prawidłowo zamocowany. Pas biodrowy (29) biegnie w prowadnicy pasa biodrowego (4) po obu stronach poduszki siedziska (10).
2. Pas naramienny (28) biegnie w prowadnicy pasa biodrowego (4) po stronie 3-punktowej klamry pasa pojazdu (30), a prowadnica pasa naramiennego (1) po drugiej stronie zagłówka (24).
3. Pas 3-punktowy pojazdu jest napięty i nieskręcony. 3-punktowa klamra pasa (30) nie może być umieszczona w prowadnicy pasa biodrowego (4).


6 ZDEJMOWANIE

1. Odcłącz górny pas od swojego samochodu.
2. Pociągnij dźwignię zwalniającą ISOFIX po obu stronach, aby zwolnić mocowania ISOFIX. Można teraz zdjąć fotelik dziecięcy.


7 ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA




1. Odinstaluj fotelik dziecięcy ze swojego samochodu. Patrz instrukcje w Rozdziale 6.
2. Naciśnij czerwony przycisk na pasie ramiennym (3) i rozepnij pasy bezpieczeństwa.
3. Ustaw zagłówek w najwyższym położeniu, w którym łącznik poduszki ochraniającej klatkę piersiową uniemożliwia dalszy ruch zagłówka.




4. Otwórz kieszeń (15) w tylnej części fotelika dziecięcego. Przytrzymaj element łączący (32) i ostrożnie zdejmij z niego pas naramienny (26). Będzie bardziej poręczne, jeśli poluzujesz regulator 5-punktowych pasów bezpieczeństwa. Nie upuść części łączącej i umieścić ją we wcześniej przydzielonej przestrzeni, a następnie dokręcić regulator 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.




5. Odblokuj i odłóż poduszkę ochraniającą klatkę piersiową (33).




6. Z przodu siedzenia wyciągnij razem pas ramienny (26) i poduszkę ochraniającą klatkę piersiową (2) z gniazda oparcia fotelika.



7. Umieścić pióro (25) w rowku za pokrywą i schować pasek naramienny i poduszkę naramienną za pokrywką.



8. Zdejmij 5-punktowe pasy bezpieczeństwa (3) z ochraniacza krocza (34).



9. Otwórz i przytrzymaj pokrywę schowka na zaczepy (35) pod pokrywą siedzenia. Popchnij zaczep przez otwór w pokrywie i umieść w schowku. Następnie zamknij pokrywę.

10. Umieść ochraniacz krocza pod pokrywą siedzenia. Teraz pasy bezpieczeństwa zostały zdjęte. Można odświeżyć pokrywę siedzenia.

ZAKŁADANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Pasy bezpieczeństwa należy założyć w odwrotnej kolejności. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta AVOVA.


8 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA


Od czasu do czasu można zdjąć i umyć pokrywę. Możesz od czasu do czasu zdejmować i myć pokrywę, należy to robić łagodnym detergentem w programie pralki do tkanin delikatnych (30 ° C). Proszę postępować zgodnie z etykietą prania pokrywy. Części z tworzyw sztucznych można czyścić łagodnym mydłem i wodą.

ZAGROŻENIE Fotelika dziecięcego nie wolno używać bez pokrywy AVOVA na siedzenie, ani bez wkładki dla małego dziecka, jeśli jest to wymagane dla dziecka poniżej 2 roku życia. Pokrywa jest gwarantem bezpieczeństwa i może być zastąpiona tylko oryginalną pokrywą AVOVA.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE POKRYWY



1. Przesuń zagłówek do najwyższej pozycji. Zwolnij zaczepy pokrywy (36) na prowadnicach pasa biodrowego i elastycznych opaskach (37) z przodu siedzenia po obu stronach. Potem zdejmij pokrywę siedzenia.



Pokrywę należy założyć w odwrotnej kolejności.

2. Wyciągnij tapicerkę pokrywy zagłówka z części plastikowej. Następnie zwolnij pętlę za pokrywą zagłówka.

9 GWARANCJA

1. Gwarancja na AVOVA Sperling-Fix i-Size trwa 2 lata po zakupie. Użytkowanie produktu powinno być zgodne z niniejszą instrukcją. Wszelkie uszkodzenia spowodowane działaniami niezgodnymi z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika powodują utratę gwarancji.
2. Proszę zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.
3. Nigdy nie korzystaj z usług osób trzecich w celu konserwacji, napraw lub modyfikacji, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Zawsze zasięgnij porady u sprzedawców AVOVA.

Jeśli masz jakieś inne pytania dotyczące użytkowania fotelika dziecięcego, skontaktuj się z nami:

AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Niemcy
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 LIKWIDACJA

Kiedy musisz pozbyć się fotelika dziecięcego, zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Jeśli inne pytania, skontaktuj się z zarządem gminnej gospodarki odpadami lub administracją swojego miasta.