

Specyfikacja produktu – seria DR970X Plus

Nazwa modelu	DR970X-1CH Plus / DR970X-2CH Plus
Kolor/Rozmiar/Waga	Przód: Czarny / 118,6 mm (dł.) x 47,4 mm (szer.) x 36 mm (wys.) / 115 g Tył: Czarny / 67,3 mm (dł.) x 28 mm (szer.) x 25 mm (wys.) / 25 g
Pamięć	Karta microSD (64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB)
Tryby wymagające	Na normalne, rejestrowanie zdarzeń (po wykryciu uderzenia w normalnym nagrywanym i parkingowym), nagrywanie ręczne i nagrywanie parkingowe (po wykryciu ruchu). * W przypadku korzystania z aplikacji, tryb parkowania zostanie uruchomiony przez ACC+. W przypadku innych metod tryb parkowania został uruchomiony przez czujnik przeciążeń (czujnik G).
Kamera	Przód: Czujnik CMOS STARVIS 2 (ok. 8,4 M pikseli) Tył: Czujnik CMOS STARVIS (ok. 2,1 M pikseli)
Kąt widzenia	Przód: przekątna 146°, pozioma 125°, pionowa 68° Tył: przekątna 131°, pozioma 107°, pionowa 55°
Rozdzielczość/szybkość klatek	Przód: 4K (3840 x 2160) przy 30 kl./s Tył: Full HD (1920 x 1080) przy 30 klatkach na sekundę * Szybkość klatek może być przekazywana strumieniowo przez Wi-Fi.
Kodek wideo	H.265 (HEVC) / H.264 (AVC)
Jakość obrazu (Mb/s)	Przód: Ekstremalny (60), Najwyższy (25), Wysoki (12), Normalny (8) Tył: ekstremalny (10), krytyczny (10), wysoki (8), normalny (6) *Przepustowość 60 Mb/s jest obsługiwana tylko w standardzie H.265(HEVC).
Tryb kompresji wideo	MP4
Wi-Fi	Wbudowany (802.11 abgnac)
GPS	Wbudowany (dwuzakresowy: GPS, GLONASS)
Bluetooth	Wbudowany (V2.1+EDR/4.2)
Mikrofon	Wbudowany

Głośnik (przewodnik głosowy)	Wbudowany
Wskaźniki LED	Przód: dioda LED, dioda LED GPS, dioda LED czarno-biała/duża (Bluetooth/Wi-Fi/LTE), przednia dioda LED bezpieczeństwa Tył: tylna dioda LED bezpieczeństwa
Dobrze	Naciśnięcie formatowania: naciśnij i naciśnij przycisk formatowania przez 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk. Następnie ponownie i przez 5 sekund, po sygnale dźwiękowym zwolnionym, aby sformatować kartę microSD. Czujnik dotykowy: Naciśnięcie czujnika dotykowego uruchamianie ręczne, w zależności od ustawień oprogramowania sprzętowego.
Transduktor	Czujnik przyspieszenia 3-osiowego
Bateria zapasowa	Wbudowany superkondensator
Moc wejściowa	DC 12V-24V (wtyczka DC 3-biegunowa (Ř3,5 x Ø1,1)) do przewodu (czarny: GND / żółty: B+ / czerwony: ACC)
Pobór mocy	DR970X-1CH Plus Tryb normalny (GPS podłączony/1 kanał): średnio 340 mA / 12 V Tryb parkowania (GPS wyłączony/1 kanał): średnio 260 mA / 12 V DR970X-2CH Plus Tryb normalny (GPS dostępny/2): średnio 480 mA / 12 V Tryb parkingowy (GPS wyłączony/2 użytkowy): średnio 370 mA / 12 V * Rzeczywiste wykorzystanie energii może być skutkiem od warunków użytkowania i skutków.
Temperatura pracy	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Temperatura urządzenia	-20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)
Odcięcie wysokiej temperatury	Okolo 75 °C (167 °F)
Certyfikaty	Pród: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, KC, WEEE Tył: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, KC, WEEE

Oprogramowanie	Aplikacja BlackVue *Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy BlackVue Viewer * Windows 7 lub teraz i Mac Sierra OS X (10.12) lub teraz Przeglądarka internetowa BlackVue *Chrome 71 lub nowszy, Safari 13.0 lub nowszy
Inni	Format adaptacyjny, bezpłatny system zarządzania plikami

* STARVIS jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Notatka

- Użytkownicy 1CH, którzy dodali kamerę tylną, powinni zapoznać się ze specyfikacją 2CH.